

Rasant

Produktprofil



Rasant

Produktprofil

Rasant - der funktionelle Nähfaden für vielfältige Anwendungen. Die Kombination aus Baumwollumspinnung und hochfester Polyesterseele verleiht Rasant eine hohe Reißfestigkeit und ein ausgeglichenes Dehnungsverhalten. Zusätzlich zeichnen sich insbesondere die groben Stärken durch eine hohe thermische Belastbarkeit aus. Alles Garanten für hervorragende Leistungsfähigkeit im Nähprozess und in der Naht.

Die speziell entwickelte Avivage, die hohe Zwirnreinheit und die funktionelle Zwirnkonstruktion bestimmen die sehr gute Vernähbarkeit von Rasant.

Rasant ist aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften der funktionelle Nähfaden für unterschiedlichste Anwendungen. Durch seine hohe Lauffreudigkeit ist er insbesondere für den Einsatz in automatisierten, multidirektionalen Nähaggregaten geeignet.

Rasant ist in einer breiten Farbpalette sowie in vielfältigen Stärken und Aufmachungen – auch in wasserabweisender Qualität – erhältlich.



Einsatzgebiete

Rasant 11, 15, 20, 25

Die funktionellen Stärken für Planen, Zelte, Schwergewebe, Polstermöbel etc.

Rasant 30

Der spezielle Nähfaden mit Polyamidseele für die Polstermöbel- und Autoindustrie.

Rasant 35

Der automaten sichere Nähfaden für Steppnähte an Jeans, für Polster, schwere Berufsbekleidung und alle anderen stark beanspruchten Nähte.

Rasant 50

Der reißfeste Nähfaden für Leder, Jeans, Polstermöbel, Hausschuhe und Steppnähte.

Rasant 75

Der strapazierfähige und automaten sichere Nähfaden für Hosen und Jeans, für Arbeitsbekleidung, Matratzen und Steppdecken.

Rasant 120

Der automaten sichere, leistungsstarke Nähfaden für Röcke, Kleider, Blusen und Hemden, für Wäsche, Badebekleidung, Trikotagen und für Maschenware. Geeignet für die Herstellung von Bettwäsche, Gardinen und Versäuberungsarbeiten.





© Olymp



Nähsicher · automaten sicher · universell

Artikel	Art.Nr.	Aufmachungen		Nadelempfehlungen	
				Nm	Size No.
<i>Rasant 11</i>	0030	1.100 m	Co	160-180	23-24
<i>Rasant 15</i>	0035	1.400 m	Co	140-160	22-23
<i>Rasant 20</i>	0040	1.500 m	Co	130-160	21-23
<i>Rasant 25</i>	0046	2.000 m	Co	130-160	21-23
<i>Rasant 30</i>	0048	2.500 m	Co	120-140	19-22
<i>Rasant 35</i>	01016	3.000 m	Co	110-130	18-21
<i>Rasant 50</i>	0051	1.000 m	XW	100-110	16-18
	00052	5.000 m	Co		
<i>Rasant 75</i>	0054	1.000 m	XW	90-100	14-16
	00055	5.000 m	Co		
<i>Rasant 120</i>	0076	1.000 m	XW	70-80	10-12
	00077	5.000 m	Co		



AMANN
GROUP

Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim - Germany
Telefon +49 7143 277-250
Telefax +49 7143 277-460

nt@amann.com · www.amann.com