

Technische Daten Technical Data



Standard: max. 2000 St./min.
Langarm: max. 1800 St./min.
standard: max. 2000 spm
longarm: max. 1800 spm



Gradstich mit max. 9 mm
Stichlänge
straight stitch with max. 9 mm
stitch length



Nadelsystem 135x17 NM 110-140
needle system



max. 15 mm Fußlifter
max. 15 mm foot lift



max. 20 / 3 Garnstärke
max. 20 / 3 thread strength



Unter-, Nadel- und
alternierender Obertransport
compound feed



Großer Vertikalgreifer
big vertical hook



Mehr Informationen:
More information:



Ihr Ansprechpartner:
Your contact:

WDN GmbH
Basselweg 23
22527 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 - 570 17 31 50
Fax: +49 (0) 40 - 570 17 31 70

E-mail: info@wdn.de
www.wdn.de

Qualität und Preis
auf den  Punkt gebracht.



Eingetragenes Markenzeichen von:
Registered trademark of:
WDN GmbH - www.wdn.de



CALANDA PV-4410



**Einnadel-Steppstichmaschine mit
Dreifachtransport**

**Single needle lockstitch machine
with compound feed**

Merkmale Features

Großer Vertikalgreifer
für dicke Fäden



*large vertical
hook for thick threads*

Einnadel-Langarmmaschine mit Unter-,
Nadel- und alternierendem Obertransport
für verzugsfreies Nähen



*longarm, single needle with
compound feed ensure smooth sewing*

Anwendungs-
bereiche
fields of use



Die CALANDA PV-4410 ist mit ihrem Drei-
fachtransport, dem großen Vertikalgreifer
sowie der extra großen und variablen
Stichlänge für einen universellen Einsatz
mit mittelschweren Materialien wie Leder-
waren und Polster sehr gut geeignet.

Erhältlich mit folgenden Optionen:

PV-4410-FA

Standardmaschine mit Fadenabschneider
und elektrischer Verriegelungsautomatik.
*Standard version with thread trimmer and
automatic back tack.*

PV-4410-XL

Mit größerem (610x110 mm) Armdurchgang.
*With large (610x110 mm) underarm clear-
ance.*

PV-4410-FA-XL

Mit größerem (610x110 mm) Armdurchgang,
Fadenabschneider und elektrischer Ver-
riegelungsautomatik.
*With large (610x110 mm) underarm clear-
ance, thread trimmer and back tack.*

Extra große Stichlänge
bis zu 9 mm bequem
einstellen



*extra large
stitch length up to
9 mm easy to adjust*

Standard-Armdurchgang
240x110 mm
XL-Armdurchgang
610x110 mm



*basic underarm clearance
240x110 mm
XL underarm clearance
610x110 mm*

Robust. Zuverlässig.
CALANDA!