

## Technische Daten Technical Data



max. 1000 St./min.  
max. 1000 spm



Gradstich mit max. 7,5 mm  
Stichlänge  
*straight stitch with max. 7.5 mm  
stitch length*



Wechsel von 6-Punkt (Tripelstich) auf  
2-Punkt Zick Zack bis 12,7mm Breite  
*change 6-point (triple stitch) to 2-point  
zig zag up to 12.7mm width*



Nadelsystem 7x23 NM 120-180  
*needle system*



Nadelkühlung  
*needle cooler*



max. 20 mm Fußlifter  
*max. 20 mm foot lift*



Pullertransportsystem GB100 / PL50  
für schweres Material  
*puller feed system GB100 / PL50  
for heavy material*



max. 8 / 3 (V207) Garnstärke  
*max. 8 / 3 (V207) thread strength*



extra großer Horizontalgreifer  
*extra big horizontal hook*



Mehr Informationen:  
*More information:*



Ihr Ansprechpartner:  
*Your contact:*

**WDN GmbH**  
Basselweg 23  
22527 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 - 570 17 31 50  
Fax: +49 (0) 40 - 570 17 31 70

E-mail: [info@wdn.de](mailto:info@wdn.de)  
[www.wdn.de](http://www.wdn.de)

Qualität und Preis  
auf den  Punkt gebracht.



Eingetragenes Markenzeichen von:  
Registered trademark of:  
WDN GmbH - [www.wdn.de](http://www.wdn.de)



## CALANDA SKZ-6/2-XL




Universelle Langarm-Segelmacher-  
nähmaschine für mittelschwere  
bis schwere Materialien

*All around long arm sailmaking  
sewing machine for medium to  
heavy duty materials*

## Merkmale Features

# CALANDA SKZ-6/2-XL

Leichter Wechsel zwischen  
6-Punkt (Tripelstich) und  
2-Punkt Zick-Zack



easy change  
6-point (triple stitch)  
and 2-point zig zag by lever

Die CALANDA SKZ-6/2-XL ist mit ihrem  
extra großen Armdurchgang, dem  
starken Bandpuller sowie weiterer nützlich-  
er Ausrüstung universell für mit-  
telschwere bis schwere Materialien ein-  
setzbar.

Extra starker Bandpuller mit Gegenrolle  
zum Transportieren von  
schweren Materialien



*extra heavy-duty puller  
with counter roller for  
feeding of heavy materials*

Extra großer  
Umlaufgreifer für  
sehr dicke Fäden

Spulenkapsel einfach  
zu entnehmen



*extra big rotating  
hook for very thick  
threads*

*bobbin unit easy to remove*

Anfangs- und Endverriegelung  
durch leicht erreichbare  
Bedienelemente



*reverse by push button  
for start and end tacking*



Extra großer  
Armdurchgang  
(650x190 mm)

*large underarm  
clearance  
(650x190 mm)*

Pneumatisches Lüften und  
Druckregulierung für Puller  
und Presserfuß



*pneumatic lift and  
pressure for foot and  
puller adjustable by regulator*

## Robust. Zuverlässig. CALANDA!

Anwendungs-  
bereiche  
fields of use

