





# Bedienungsanleitung

## Bügeltisch PA 012/1

*Wir gratulieren Ihnen zu dem Erwerb dieses semi – professionellen Bügeltisches. Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden Bedienungs- und Sicherheitshinweise sorgfältig zu beachten.*

### **Eigenschaften:**

- **Sehr robustes, höhenverstellbares Stahlgestell**
- **Flächenheizung für hervorragende Bügeleigenschaften**
- **Arbeitsfläche von 125 cm x 40 cm**
- **Professioneller Bügelbezug**
- **Starker Absaugmotor mit wahlweiser Absaug- oder Aufblasfunktion**
- **Spezielle Form des Gestells erlaubt Bügeln auch im Sitzen**
- **Abnehmbare Bügelsystemablage**
- **Abnehmbare Bügelgutaufnahme**
- **Integrierte Steckdose zum Anschluß eines Bügelsystems**



## **Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!**

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie

---

### **Bedienung:**

- 1. Legen Sie den Bügeltisch mit dem Gestell nach unten auf den Fußboden.**
- 2. Stellen Sie einen Fuß auf den linken Gummidämpfer und betätigen Sie den Hebel für die Höheneinstellung (ca. mittig auf Rückseite des Bügeltisches).**
- 3. Ziehen Sie den Tisch in die gewünschte Arbeitshöhe und lassen Sie den Tisch dort durch loslassen des Hebels arretieren.**
- 4. Schließen Sie ggf. ein Bügelsystem an die eingebaute Steckdose unterhalb des Bügeltisches an.**
- 5. Stecken Sie den Netzstecker ein und betätigen Sie den Hauptschalter. Dadurch wird zum einen die Tischheizung eingeschaltet, zum anderen wird dadurch auch das angeschlossene Bügelsystem angeschaltet.**
- 6. Betätigen Sie den Wahlschalter für den Gebläsemotor für die gewünschte Funktion:**
  - „0“ Gebläse aus**
  - „I“ Absaugung bei Pedalbetätigung**
  - „II“ Aufblasfunktion bei Pedalbetätigung**
- 7. Warten Sie ca. 10 – 15 Minuten, bis die Bügelfläche warm ist.**
- 8. Beginnen Sie mit dem Bügeln, verwenden Sie die Absaugfunktion um den feuchten Dampf aus dem Bügelgut heraus zu ziehen und das Bügelgut auf dem Tisch zu fixieren. Die Aufblasfunktion erleichtert das abdruckfreie Bügeln z. B. an Knopfleisten.**
- 9. Nach dem Ende des Bügelns empfehlen wir, die Heizung noch ca. 5 Minuten eingeschaltet zu lassen, damit eine eventuelle Restfeuchte im Bügeltisch getrocknet wird.**



## **Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!**

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie

---

### **Wichtige Sicherheitshinweise:**

- 1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.**
- 2. Beachten Sie, daß das Gerät auch noch heiß ist, nachdem es ausgeschaltet wurde.**
- 3. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wasser in das Bügelsystem auf der Ablage einfüllen und achten Sie darauf, daß kein Wasser in das Bügelgerät gelangt.**
- 4. Achten Sie darauf, daß der Hebel für die Höhenverstellung nicht versehentlich betätigt wird. Unfallgefahr!**
- 5. Sollte das Gerät defekt sein, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.**