



Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie

Bedienungsanleitung

Bügelsystem PS1

Wir gratulieren Ihnen zu dem Erwerb dieses semi – professionellen Bügelsystems. Damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden Bedienungs- und Sicherheitshinweise sorgfältig zu beachten.

Eigenschaften:

- Gehäuse aus Edelstahl
- Edelstahlkessel mit Anti – Kalk Funktion, dadurch Leitungswasser geeignet
- Automatische Befüllung, dadurch unendliche Bügelzeit
- Energiesparende Kupferheizung
- Durch direkte Druck- und Temperaturregelung optimaler Dampfdruck
- Ausgestattet mit einer „Dampf bereit“ und einer „Wasser fehlt“ Anzeige
- Nylon ummantelter Dampfschlauch
- Professionelles Bügeleisen mit Mehrkammer – System für hohe Dampfsicherheit, Hautsympathischem Korkgriff und Handschutz

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme Bügeleisen 800 W
- Leistungsaufnahme Kesselheizung 1.000/2000 W
- Maximale Leistungsstärke: 2048 W
- Betriebsspannung 220/230 Volt, 50 Hz
- Bügeleisenschalterspannung 3V
- Kesselvolumen 1 Liter
- Vorratsbehälter 1 Liter
- Aufheizzeit: 7 min.
- Arbeitsdruck ca. 3,5 bar
- Max. Kesseldruck 5,5 bar

Sicherheitseinrichtungen:

- Integriertes Sicherheitsventil im Kessel
- Integrierte Temperatur- und Druckschalter im Kessel
- Bügeleisen mit Thermostat und Temperatursicherung ausgestattet



Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie

Bedienung:

- 1. Öffnen Sie die Verpackung und ziehen Sie den Kessel heraus. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Verpackungsteile und den Schutzbeutel entfernt haben.**
- 2. Stellen Sie den Kessel auf eine ebene und stabile Fläche in der Nähe einer Steckdose (max. 1,5 m)**
- 3. Wir empfehlen, das Bügeleisen auf die dafür vorgesehene Gummimatte abzustellen.**
- 4. Stecken Sie die Bügelpeitsche in das dafür vorgesehene Loch und haken Sie den Dampfschlauch durch die Feder.**
- 5. Öffnen Sie die Verschlusskappe und füllen Sie max. 1Liter Wasser bei gezogenem Netzstecker ein. Achten Sie beim Füllen darauf, daß das Gerät nicht überläuft. Schließen Sie die Verschlusskappe.**
- 6. Schließen Sie das Gerät mit dem Netzstecker an, schalten Sie den Dampfkessel mittels Schalter „Boiler“ und das Bügeleisen mittels Schalter „Iron“ ein. Das Einschalten wird durch die Leuchtanzeige über den jeweiligen Schaltern bestätigt. Wenn Sie ohne Dampf bügeln wollen, schalten Sie nur das Bügeleisen (Iron) ein.**
- 7. Stellen Sie den Temperaturregelungsknopf am Bügeleisen auf Cotton °°°.**
- 8. Warten Sie ca. 7 Minuten (das ist die notwendige Wartezeit das Wasser in dem Tank unter Druck zu füllen, das Wasser zu erwärmen und das Bügeleisen aufzuheizen) Die Dampftaste ist solange blockiert, bis das PS1 betriebsbereit ist. Wenn die Kesselanzeige sich abschaltet und die Dampfdrucktaste freigegeben ist, ist das Bügelgerät betriebsbereit.**
- 9. Während das Bügelsystem in Betrieb ist, läuft die Pumpe weiter um den Tank automatisch mit Wasser zu füllen.**
- 10. Wenn der Tank leer ist, stopp das Bügelsystem automatisch, die „Wasser fehlt“ Anzeige blinkt und gleichzeitig warnt das akustische Warnsystem. Schalten sie den Kesselschalter (Boiler) und den Bügeleisenschalter (Iron) aus und ziehen Sie den Netzstecker. Richten Sie sich nach den Angaben unter Punkt 5. 6. und 7. (auf diese Weise können Sie nach wenigen Minuten wieder bügeln, warten Sie, bis die Dampftaste wieder freigegeben wird und das Kontrollämpchen erlischt)**
- 11. Während das Bügelsystem in Betrieb ist können Sie jederzeit den Tank auffüllen (wir empfehlen Ihnen, die Schalter auszuschalten, und den Stromstecker zu ziehen, siehe Punkt 10).**



Unsere Erfahrung. Ihr Erfolg!

Großhandel für den Nähmaschinenfachhandel und die textilverarbeitende Industrie

Sicherheitshinweise:

- 1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist und halten Sie es von Kindern fern.**
- 2. Beachten Sie, daß das Gerät auch noch heiß ist, nachdem es ausgeschaltet wurde.**
- 3. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wasser einfüllen.**
- 4. Das Bügelsystem ist mit einer Thermosicherung ausgestattet, die unbedingt bei einem Defekt von einem Fachmann ersetzt werden muß**
- 5. Beim Austausch der Verschlusskappe ist darauf zu achten, dass es sich um ein Originalersatzteil handelt**

Pflegehinweise:

- 1. Für eine sehr lange Lebensdauer des Gerätes empfehlen wir die Verwendung von destilliertem Wasser.**
- 2. Defekte aufgrund starker Verkalkung sind von der Garantie ausgeschlossen!**